

**COSTRUZIONE E RIPARAZIONE
RIMORCHI AGRICOLI**

BALLIANA

s.n.c. di Balliana Dario & C.

Rimorchio agricolo modelli 4/5/6/SA ad un asse
spandiletame da 40 – 50 – 60 quintali di mtt
(massa totale a terra) con asse libero "N" o
motore "M".



Modello 4/5/6 SAF	Cassone cm	Tara q.li	Timone cm	Occhione asse cm	Peso su occhione q.li	Altezza Pianale cm
4SAFN	300 x 160 x 60	14,5	112	300	6,0	95
4SAFM	300 x 160 x 60	15,5	112	300	6,0	95
5SAFN	350 X 180 X 60	16,5	112	320	6,0	102
5SAFM	350 X 180 X 60	17,7	112	320	6,0	102
6SAFN	400 X 180 X 60	18	112	375	7,7	102
6SAFM	400 X 180 X 60	19	112	375	7,7	102

Di serie

Timone aperto – Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensioni rigide - Frenatura meccanica di servizio per modello da q.li 40 e 50 – Frenatura idraulica omologata per modello da q.li 60 – Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Servo timone quadro da cm 7 con ruotino in ferro da cm 22x8 - Cardano con relativo supporto - Impianto di illuminazione - Asse quadro da cm 6 - Freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa, carreggiata per modello da q.li 40 cm 130, per modelli da q.li 50 e 60 cm 155 - ruote consigliate per modello da q.li 40, 10.075 15.3 pr18 agricole nuove, per modello da q.li 50 e 60, 400/60 15.5 pr16 agricole nuove – Apparecchiatura posteriore a quattro rulli verticali a spirale – Avanzamento meccanico a due catene avanti e indietro per modello da q.li 40 - Avanzamento meccanico a tre catene avanti e indietro per modelli da q.li 50 e 60 - Sistema di tensione delle catene posizionato nella parte anteriore facile da visionare - Griglia anteriore paratassi altezza variabile – Protezione posteriore di sicurezza - Viti di sicurezza sull'albero di trasmissione ai rulli - Manuale d'uso e manutenzione - Cunei di sicurezza e relativi supporti - Omologazione stradale.

Accessori specifici a richiesta

Avanzamento idraulico delle catene con valvola di regolazione della velocità – frenatura (idraulica interno azienda per 40 e 50) – sopra sponde laterali zincate da cm 40 o 50 – attrezzatura amovibile per spandimento laterale del prodotto (importantissima per la concimazione dei vigneti) – portellone idraulico interno a tenuta stagna – allestimento del cassone con pareti intere a tenuta e portellone idraulico interno e rete esterna a protezione dei rulli – zincatura totale.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0) 438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati