

**COSTRUZIONE E RIPARAZIONE
RIMORCHI AGRICOLI**

BALLIANA

s.n.c. di Balliana Dario & C.

Rimorchio agricolo modello 25 RT ad un asse da 25 quintali di mtt (massa totale a terra) con cassone ribaltabile trilaterale ad asse libero "N" o motore "M".



**Modello
25RT**

Cassone cm

**Tara
q.li**

**Timone
cm**

**Occhione
asse cm**

**Peso su
occhione
q.li**

**Altezza
pianale
cm**

25RTNA/B

260 X 140/150

6,0

92

245

2,5

76

25RTNC/D

240 X 140/150

6,0

102

245

2,5

76

25RTMA/B

260 X 140/150

7,0

92

245

2,5

76

25RTMC/D

240 X 140/150

7,0

102

245

2,5/

76

Di serie

Per versione con asse normale timone chiuso – Per versione con asse motore timone aperto - Possibilità del timone con occhione a misura fissa oppure del timone con occhione regolabile in altezza - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensioni rigide - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate di cui quella posteriore apribile sotto sopra e quelle laterali solo verso il basso - Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti - Frenatura meccanica di servizio e parcheggio sotto il telaio – Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Due verricelli tendi fune laterali più ganci - Cassetta attrezzi cm 35x28x28 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 7 con ruotino in ferro da cm 22x8 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Due cunei con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali riempiente a contatto - Per versione con asse normale: asse quadro da 50 mm, freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa, carreggiata cm 120 ruote consigliate 225/70-15 diametro cm 68 larghezza cm 21 agricole nuove. Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati marca Ford Transit, a tamburo con sei fori in ghisa, carreggiata cm 116, ruote consigliate 10.0/80-12 pr 10 agricole nuove – Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

Accessori specifici a richiesta

Supporto tondino per ancoraggio ganci ad uncino per cinghia fermacarico a nastro in poliestere con cricchetto, comprese due cinghie/cricchetti in sostituzione dei due verricelli tendi fune laterali - Sopra sponde stampate zincate o in tubolare verniciate cm 40/50/60 - Verricelli anteriori supplementari - Attacchi per porta pali anteriori e posteriori - Frenatura idraulica (interno azienda) - Per rimorchi ad asse motore scatola per l'abbinamento a due trattori - Riduttore per asse motore a tre alberi - Boccole porta pali laterali con pali e tappi - Pompa idraulica indipendente per ribaltamento con cardano.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0) 438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati