

**COSTRUZIONE E RIPARAZIONE
RIMORCHI AGRICOLI**

BALLIANA

s.n.c. di Balliana Dario & C.

Rimorchio agricolo modello 50 RT ad un asse
da 50 quintali di mtt (massa totale a terra)
con cassone ribaltabile trilaterale ad asse
libero "N" o motore "M".



Modello 50RT	Dimensione cassone cm	Tara q.li	Lunghezza timone cm	Lunghezza occhione – asse cm	Peso su occhione q.li	Altezza Pianale cm
50RTNA/B	340/360 X 180	14,0	102/112	325	6,0	93
50RTNC	320 X 140/150/160/170	12,0	102	305	6,0	84
50RTND	300 X 140/150/160/170	12,0	112	305	6,0	84
50RTMA/B	340/360 X 180	16	102/112	325	5,8	93
50RTMC	320 X 140/150/160/170	13,5	102	305	5,8	84
50RTMD	300 X 140/150/160/170	13,5	112	305	5,8	84

Di serie

Per versione con asse normale timone chiuso – Per versione con asse motore timone aperto - Possibilità del timone a misura fissa oppure del timone regolabile in altezza - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensione a balestra parabolica 70x18 a tre foglie occhio slitta - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate da cm 60 con 4 piantoni di cui quella posteriore e le due laterali apribile sotto sopra - Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti – Valvola di fine corsa da ½ - Per versione con asse normale pistone ribaltamento codice 3034 a tre sfilate con corsa di cm 90 e portata di 50 q.li - Per versione con asse motore pistone ribaltamento codice 3043 a quattro sfilate con corsa di cm 95 e portata di 70 q.li - Frenatura meccanica di servizio e parcheggio sotto il telaio — Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Due verricelli tendi fune laterali più ganci - Cassetta attrezzi cm 60x30x30 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 7 con ruotino in ferro da cm 22x8 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Due cunei con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali remp rientrante a contatto - Per versione con asse normale: asse quadro da cm 6, freno cm 30x6 a tamburo con sei fori in ghisa, carreggiata cm 140 - Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati marca OM Lupetto, a tamburo con sei fori in ghisa, carreggiata cm 140, Ruote consigliate 13.0/55-16 pr 18 diametro cm 71 larghezza cm 32 agricole nuove - Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

Accessori specifici a richiesta

Supporto tondino per ancoraggio ganci ad uncino per cinghia fermacarico a nastro in poliestere con cricchetto, comprese due cinghie/cricchetti in sostituzione dei due vericelli tendi fune laterali - Sospensione rigida - Sopra sponde stampate zincate o in tubolare verniciate da cm 40/50/60 senza rinforzo – Sponda laterale idraulica per scarico uva - Verricelli anteriori supplementari - Boccole porta pali anteriori fisse e mobili posteriori - Boccole porta pali laterali interne al pianale con pali e tappi - Frenatura idraulica (interno azienda) - Per rimorchi ad asse motore scatola per l'abbinamento a due trattori - Riduttore per asse motore a tre alberi - Pompa idraulica indipendente per ribaltamento con cardano. Per i modelli 50RTNC/ND - 50RTMC/MD Apposita struttura interno cassone per alloggiamento prolunghie - Prolunga sfilabile anteriore e posteriore omologata - Paratia anteriore ferma carico mobile – Guide di contenimento laterali per bins – Pedino d'appoggio.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV)
Tel/Fax +39 (0) 438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati