

**COSTRUZIONE E RIPARAZIONE  
RIMORCHI AGRICOLI**

**BALLIANA**

**s.n.c. di Balliana Dario & C.**

**Rimorchio agricolo modello B 60 FR  
forestale ad un asse motrice da 60 quintali  
di mtt (massa totale a terra) con cassone  
ribaltabile trilaterale.**



<b>Modello</b>	<b>Dimensione cassone cm</b>	<b>Tara Q.li</b>	<b>Lunghezza timone cm</b>	<b>Lunghezza occhione – asse cm</b>	<b>Peso su occhione Q.li</b>	<b>Altezza Pianale cm</b>
B60FR	330 X 180	16.9	110	250	11.6	95
B60FR	330 X 190	16.9	110	250	11,6	95

### Di serie

Timone aperto - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensione a balestra parabolica 80x20 a tre foglie occhio slitta - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate da cm 60 con 4 piantoni di cui quella posteriore e le due laterali apribile sotto sopra - Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti - Valvola di fine corsa da ½ - Pistone ribaltamento codice 3051 a cinque sfilate con corsa di cm 100 e portata di 90 q.li - Frenatura idraulica indipendente con leva Balugani oppure idraulica mista con comando dal pedale del freno della trattice e meccanica di parcheggio sotto il telaio - Boccole porta pali anteriori fisse e mobili posteriori - Boccole porta pali laterali interne al pianale con pali e tappi - Rete anteriore da cm 50 - Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde - Due verricelli tendi fune laterali più ganci - Cassetta attrezzi cm 60x30x30 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 9 con ruotino in ferro da cm 30x10 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Due cunei con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali reimp rientrante a contatto - Asse motore rigenerato a nuovo marca OM Grosso, a tamburo con sei fori in ghisa, carreggiata cm 155 - Ruote consigliate 400x60-15.5 pr.16 diametro cm 88 larghezza cm 40 agricole nuove - Il caricatore potrà essere di diverse marche ed in base al suo peso andrà a modificare sia la tara che il peso sull'occhione - Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

### Accessori specifici a richiesta

Supporto tondino per ancoraggio ganci ad uncino per cinghia fermacarico a nastro in poliestere con cricchetto, comprese due cinghie/cricchetti in sostituzione dei due verricelli tendi fune laterali - Sospensione rigida - Sopra sponde stampate zincate o in tubolare verniciate da cm 40/50/60 senza rinforzo - Verricelli anteriori supplementari - Asse motore con scatola per l'abbinamento a due trattori - Riduttore per asse motore a tre alberi - Pompa idraulica indipendente per ribaltamento con cardano.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV)  
Tel/Fax +39 (0) 438/898181 [www.balliana.com](http://www.balliana.com) Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati