

**COSTRUZIONE E RIPARAZIONE  
RIMORCHI AGRICOLI**

**BALLIANA**

**s.n.c. di Balliana Dario & C.**

**Rimorchio agricolo modello THB 30 ad un  
asse da 30 quintali di mtt (massa totale a  
terra) con cassone ribaltabile**

**Serie THB 30 "N" ad asse libero – Serie THB 30 "M" ad asse motore.**



Serie appositamente studiata anche per il carico dei bins. Il pianale presenta un'apposita struttura interna al cassone (sulla testata anteriore e posteriore) per l'alloggiamento delle prolunghe omologate, unitamente alla paratia anteriore ferma carico mobile e fori per il fissaggio delle guide di contenimento laterali. In tale configurazione non è ammesso l'utilizzo del cassone ribaltabile.



- Lunghezze disponibili: cm 260/270/280/290/300 - Larghezze disponibili: cm 140/150/160;
- Passo corto: misura lunghezza occhione asse cm 285 peso su occhione q.li 3,4
- Passo lungo: misura lunghezza occhione asse cm 295 peso su occhione q.li 4,6
- Tara del rimorchio agricolo (pianale senza sponde) per la versione "N" q.li 6,8
- Tara del rimorchio agricolo (pianale senza sponde) per la versione "M" q.li 8,2
- Altezza pianale da terra con ruote 10.0/75 -15.3 cm 83.

### Di serie

Per versione con asse normale timone chiuso – Per versione con asse motore timone aperto - Possibilità del timone con occhione a misura fissa oppure del timone con occhione regolabile in altezza - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensione a balestra tradizionale, oppure parabolica oppure sospensione rigida - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate di cui quella posteriore apribile sotto sopra e quelle laterali solo verso il basso - Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti - Frenatura meccanica di servizio e parcheggio sotto il telaio – Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Due verricelli tendi fune laterali più ganci - Cassetta attrezzi cm 50x30x30 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 7 con ruotino in ferro da cm 22x8 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Due cunei con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali reimp rientrante a contatto - Per versione con asse normale: asse quadro da cm 5 - freno cm 30x6 a tamburo con sei fori in ghisa, Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati - Ruote consigliate 10.0/75 r 15.3 pr 18 diametro cm 68 larghezza cm 26 agricole nuove con disegno implement o scolpito.- Apposita struttura interno cassone per alloggiamento prolunghe - Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

### Accessori specifici a richiesta

Supporto tondino per ancoraggio ganci ad uncino per cinghia fermacarico a nastro in poliestere con cricchetto, comprese due cinghie/cricchetti in sostituzione dei due verricelli tendi fune laterali - Sopra sponde stampate zincate o in tubolare verniciate da cm 30/40/50 - Verricelli anteriori supplementari - Attacchi per porta pali anteriori e posteriori - Frenatura idraulica (interno azienda) - Per rimorchi ad asse motore scatola per l'abbinamento a due trattori - Boccole porta pali laterali con pali e tappi - Pompa idraulica indipendente per ribaltamento con cardano - Prolunga sfilabile anteriore e posteriore omologata - Paratia anteriore ferma carico mobile – Guide di contenimento laterali per bins – Piedino anteriore d'appoggio - Griglie su fanali – Su richiesta personalizzazioni a preventivo.

BALLIANA s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV)  
Tel/Fax +39 (0) 438/898181 [www.balliana.com](http://www.balliana.com) Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso