

**COSTRUZIONE E RIPARAZIONE
RIMORCHI AGRICOLI**

BALLIANA

s.n.c. di Balliana Dario & C.

**Rimorchio agricolo modelli 25 PE e 50 PE
porta cingolati ad un asse normale da 25 e 50
quintali di mtt (massa totale a terra) con ruote
esterne al piano di carico.**



Modello	Cassone cm	M.t.t q.li	Tara q.li	Timone cm	Occhione asse cm	Peso su occhione q.li	Altezza Pianale cm
25 PE	240 x 110	25	5,0	112	255	2,0	45
50 PE	300 x 150	50	9,5	112	290	4,5	55

Di serie

Pianale in lamiera d'acciaio o striata - Rampe posteriori - Sospensioni rigide - Per PE 25 Sponde laterali di contenimento tubolare cm 10 x 3 spessore mm 2 - Per PE 50 piatto laterale di contenimento da cm 10 con spessore cm 0,10 - Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde - Frenatura meccanica - Verricelli tendi fune anteriori e laterali e leva - Per PE 25 piedino anteriore quadro cm 5,0 corsa cm 50 - Per PE 50 piedino anteriore quadro cm 6,0 corsa cm 50 - Stabilizzatori posteriori - Freni meccanici - Sospensioni rigide - Per PE 25 asse quadro da cm 5 freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa e carreggiata cm 1450 ruote 225/70-15 industriali nuove - Per PE 50 asse quadro da cm 7 mm freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa e carreggiata 1900 ruote 245/70-17,5 industriali usate - Impianto di illuminazione - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale. Due cunei con relativo supporto

Accessori specifici a richiesta

Supporto tondino per ancoraggio ganci ad uncino per cinghia fermacarico a nastro in poliestere con cricchetto, comprese due cinghie/cricchetti in sostituzione dei due verricelli tendi fune laterali - Frenatura idraulica interno azienda - Ruotino d'appoggio Rampa unica - Disponibilità di vari pneumatici con disegni e misure - Cassetta attrezzi cm 35x28x28 zincata con chiusura a chiave.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV)
Tel/Fax +39 (0) 438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso.