

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE  
RIMORCHI AGRICOLI

**BALLIANA**

s.n.c. di Balliana Dario & C.

**Rimorchio agricolo modello 4/5/6/SAF  
spandiletame ad un asse libero o motore da  
40/50/60 quintali di mtt con ruote sotto al piano di  
carico.**



Modelo	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhione q.li	Altezza pianale cm
4SAF	300 x 160 x 60	14,5/15,5	6,0	95
5SAF	350 x 180 x 60	16,5/17,7	6,0	102
6SAF	400 x 180 x 60	18,0/19,0	7,7	102

#### Dotazione di serie

Timone aperto - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensioni rigide - Frenatura meccanica di servizio per modello da q.li 40 e q.li 50 – Frenatura idraulica omologata per modello da q.li 60 – Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Servo timone quadro da cm 7 con ruotino in ferro da cm 22x8 - Cardano con relativo supporto - Impianto di illuminazione - Asse quadro da cm 6 - Freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa - Ruote consigliate per modello da q.li 40, 10.075 15.3 PR18 agricole nuove, per modello da q.li 50 e 60, 400/60 15.5 PR 16 agricole nuove – Apparecchiatura posteriore a quattro rulli verticali ad avanzamento meccanico a tre catene avanti e indietro - Sistema di tensione delle catene posizionato nella parte anteriore facile da visionare - Griglia anteriore parasassi ad altezza variabile – Protezione posteriore di sicurezza - Viti di sicurezza sull'albero di trasmissione ai rulli – Per il 6SAF cunei di sicurezza e relativi supporti – Sistema elettronico di segnalazione di organi in movimento applicato in assenza di avanzamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

**Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.**

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 [www.balliana.com](http://www.balliana.com) Copyright © - Balliana s.n.c. – Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso