

Rimorchio agricolo modello THB1A ad un asse da 60 quintali di mtt con cassone ribaltabile trilaterale ad asse libero o motore.



Modelo	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhione q.li	Altezza pianale cm
THB1A	330/350 x140/150/160170/180	17,50	7,50/8,50	88/97
	370/400 x 150/160/170/180/190/200	19,00		

#### Dotazione di serie

Serie appositamente studiata anche per il carico dei bins. Il pianale presenta un'apposita struttura interna al cassone (sulla testata anteriore e posteriore) per l'alloggiamento delle prolunghe omologate, unitamente alla paratia anteriore ferma carico mobile e fori per il fissaggio delle guide di contenimento laterali. In tale configurazione non è ammesso l'utilizzo del cassone ribaltabile.

Per versione con asse normale timone chiuso – Per versione con asse motore timone aperto - Possibilità del timone con occhione a misura fissa oppure del timone con occhione regolabile in altezza - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensione a balestra tradizionale, oppure parabolica, oppure sospensione rigida - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate di cui quella posteriore apribile sotto sopra e quelle laterali solo verso il basso - Avvisatore acustico in fase diribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B.se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce ilriduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non alterala qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti - Valvola di fine corsa da ½ - Pistone di ribaltamento telescopico a sfera con corsa e portata in base alla tipologia del mezzo - Frenatura idraulica indipendente con leva Balugani – oppure con comando dal pedale del freno della trattrice e blocco meccanico automatico in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano per la manovra del rimorchio scollegato dalla trattrice – Camerette per l'alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Due verricelli tendi fune laterali più ganci – Cassetta attrezzi cm 60x30x30 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 7 con ruotino in ferro da cm 22x8 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Due cunei con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali Remp rientrante a contatto - Cunei di sicurezza e relativi supporti - Per versione con asse normale: asse quadro da cm 7 - freno cm 30x9 a tamburo con sei fori in ghisa - Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati - Ruote consigliate:13.0/55-16 PR 18 diametro cm 78 larghezza cm 32,5 – 400/60-15.5 PR 22 diametro cm 89 larghezza cm 40 - agricole nuove con disegno implement o scolpito.- Apposita struttura internocassone per alloggiamento prolunghe - Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale

**Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.**

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 [www.balliana.com](http://www.balliana.com) Copyright © - Balliana s.n.c. – Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso