

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE
RIMORCHI AGRICOLI

BALLIANA

s.n.c. di Balliana Dario & C.

Rimorchio agricolo modello 25RT ad un asse da 25 quintali di mtt con cassone ribaltabile trilaterale ad asse libero o motore.



Modello	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhione q.li	Altezza pianale cm
25RT	240/260 x 140/150	6,0/7,0	2,5	76

Dotazione di serie

Per versione con asse normale timone chiuso – Per versione con asse motore timone aperto - Possibilità del timone con occhione a misura fissa oppure del timone con occhione regolabile in altezza - Pianale in lamiera d'acciaio – Sospensioni rigide – Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate di cui quella posteriore apribile sotto sopra e quelle laterali solo verso il basso – Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) – Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti – Pistone di ribaltamento telescopico a sfera con corsa e portata in base alla tipologia del mezzo - Frenatura meccanica di servizio e parcheggio sotto il telaio – Camerette per alloggiamento dei ferri per soprassonde – Due verricelli tendi fune laterali più ganci – Cassetta attrezzi cm 45x28x28 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 6 con ruotino in ferro da cm 22x6 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Impianto di illuminazione con barra fanali fissa - Per versione con asse normale: asse quadro da 50 mm, freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa, carreggiata cm 120 ruote consigliate 225/70-15 diametro cm 68 larghezza cm 21 agricole nuove. Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati marca Ford Transit, a tamburo con sei fori in ghisa - Ruote consigliate 10.0/80-12 pr 10 agricole nuove – Disponibili vari colori in abbinamento – Manuale d'uso e manutenzione – Omologazione stradale.

Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. – Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso.