

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE  
RIMORCHI AGRICOLI

**BALLIANA**

s.n.c. di Balliana Dario & C.

Rimorchio agricolo modello 30RT ad un asse da 30 quintali di mtt con cassone ribaltabile trilaterale ad asse libero o motore.



Modelo	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhione q.li	Altezza pianale cm
30RT	260/280 x 150/160	8,0/9,5	3,9	83

#### Dotazione di serie

Per versione con asse normale timone chiuso – Per versione con asse motore timone aperto - Possibilità del timone con occhione a misura fissa oppure del timone con occhione regolabile in altezza - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensione a balestra tradizionale, oppure parabolica, oppure sospensione rigida - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate di cui quella posteriore apribile sotto sopra e quelle laterali solo verso il basso - Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti - Valvola di fine corsa da ½ - Pistone di ribaltamento telescopico a sfera con corsa e portata in base alla tipologia del mezzo - Frenatura meccanica di servizio e parcheggio sotto il telaio – Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Due verricelli tendi fune laterali più ganci - Cassetta attrezzi cm 50x30x30 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 6 con ruotino in ferro da cm 22x6 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice – Impianto di illuminazione con barra fanali Remp rientrante a contatto - Per versione con asse normale: asse quadro da cm 5 - freno cm 30x6 a tamburo con sei fori in ghisa - Ruote consigliate 10.0/75 r 15.3 PR 12 diametro cm 71 larghezza cm 26 agricole nuove. Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati marca Ford Transit, a tamburo con sei fori in ghisa - Ruote consigliate 10.0/80-12 PR 10 agricole nuove - Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

**Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.**

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 [www.balliana.com](http://www.balliana.com) Copyright © - Balliana s.n.c. – Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso