

Rimorchio agricolo modello THB30 ad un asse da 30 quintali di mtt con cassone ribaltabile trilaterale ad asse libero o motore.



Modelo	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhio q.li	Altezza pianale cm
THB30	260/270/280/290/300 x 140/150/160	6.8/8,2	3,4/04,60	83

Dotazione di serie

Serie appositamente studiata anche per il carico dei bins. Il pianale presenta un'apposita struttura interna al cassone (sulla testata anteriore e posteriore) per l'alloggiamento delle prolunghe omologate, unitamente alla paratia anteriore ferma carico mobile e fori per il fissaggio delle guide di contenimento laterali. In tale configurazione non è ammesso l'utilizzo del cassone ribaltabile.

Per versione con asse normale timone chiuso – Per versione con asse motore timone aperto - Possibilità del timone con occhio a misura fissa oppure del timone con occhio regolabile in altezza - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensione a balestra tradizionale, oppure parabolica, oppure sospensione rigida - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate di cui quella posteriore apribile sotto sopra e quelle laterali solo verso il basso - Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti – Valvola di fine corsa da 1/2 - Pistone di ribaltamento telescopico a sfera con corsa e portata in base alla tipologia del mezzo - Frenatura meccanica di servizio e parcheggio sotto il telaio – Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Due verricelli tendi fune laterali più ganci - Cassetta attrezzi cm 50x30x30 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 6 con ruotino in ferro da cm 22x6 – Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Impianto di illuminazione con barra fanali Remp rientrante a contatto - Per versione con asse normale: asse quadro da cm 5 - freno cm 30x6 a tamburo con sei fori in ghisa, Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati - Ruote consigliate 10.0/75 r 15.3 PR 12 diametro cm 68 larghezza cm 26 agricole nuove con disegno implement o scolpito.- Apposita struttura interno cassone per alloggiamento prolunghe - Disponibili vari colori in abbinamento – Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. – Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso