

Rimorchio agricolo modello 40RT ad un asse da 40 quintali di mtt con cassone ribaltabile trilaterale ad asse libero o motore.



Modelo	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhio q.li	Altezza pianale cm
40RT	260/280 x 140/150/160	6,0/7,0	4.2	83

#### Dotazione di serie

Per versione con asse normale timone chiuso – Per versione con asse motore timone aperto - Possibilità del timone a misura fissa oppure del timone con occhio regolabile in altezza - Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensione a balestra tradizionale, oppure parabolica, oppure sospensione rigida - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate da cm 50 con 4 piantoni di cui quella posteriore e le due laterali apribile sotto sopra - Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi,(N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti – Valvola di fine corsa da 1/2 - Pistone di ribaltamento telescopico a sfera con corsa e portata in base alla tipologia del mezzo - Frenatura meccanica di servizio e parcheggio sotto il telaio — Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde – Due verricelli tendi fune laterali più ganci - Cassetta attrezzi cm 45x30x30 zincata con chiusura a chiave - Servo timone quadro da cm 6 con ruotino in ferro da cm 22x6 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Impianto di illuminazione con barra fanali Remp rientrante a contatto – Per versione con asse normale: asse quadro da cm 6 , freno cm 30x6 a tamburo con sei fori in ghisa - Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati marca OM Lupetto, a tamburo con sei fori in ghisa - Ruote consigliate 10/75 r 15.3 PR 18 diametro cm 76 larghezza cm 28 agricole nuove - Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione – Omologazione stradale.

#### Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 [www.balliana.com](http://www.balliana.com) Copyright © - Balliana s.n.c. – Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso