

Rimorchio agricolo modello BR2D120 a due assi tandem da 120 quintali di mtt con cassone ribaltabile trilaterale, con primo asse motrice o normale e secondo asse libero.



Modelo	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhione q.li	Altezza pianale cm
BR2D	400 x 200	27/30	6,6	103
120	430 x 210			

Dotazione di serie

Timone aperto per versione con asse normale e asse motore - Pianale in lamiera d'acciaio spessore mm 3 - Sospensioni tandem parabolica 80x20 a tre foglie con tirante a vite - Sponde stampate zincate o in tubolare verniciate da cm 60 con 4 piantoni di cui quella posteriore e le due laterali apribile sotto sopra - Avvisatore acustico in fase di ribaltamento - Piantone di sicurezza del pianale - Riduttore per asse motore a due alberi, (N.B. se la presa di forza sincronizzata del trattore gira in senso antiorario la ditta non fornisce il riduttore a tre alberi ma bensì ruota sotto sopra l'asse del rimorchio, operazione che non altera la qualità e la robustezza dello stesso) - Dispositivo contro l'errato inserimento degli spinotti - Valvola di fine corsa da 1/2 - Pistone di ribaltamento telescopico a sfera con corsa e portata in base alla tipologia del mezzo - Asse sterzante con blocco idraulico per la retromarcia - Frenatura idraulica con comando dal pedale del freno della trattore e blocco meccanico automatico in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano per la manovra del rimorchio scollegato dalla trattore o pneumatica indipendente con comando dal pedale del freno della trattore con dispositivo meccanico per stazionamento - Camerette per alloggiamento dei ferri per sopra sponde - Due verricelli tendi fune laterali più ganci - Cassetta attrezzi cm 60x40x40 zincata con chiusura a chiave - Piedino idraulico con quadro da cm 9 - Cardano con relativo supporto - per asse motrice - Due cunei con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali Remp rientrante a contatto - Per versione con asse normale: asse quadro da cm 10 freno cm 35x8 a tamburo con sei fori in ghisa - Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo marca Iveco, a tamburo con otto fori - Ruote consigliate 385/55 x 19.5 diametro cm 91 larghezza cm 39 industriali nuove o ricoperte - Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

N.B. Modello omologato anche con 100/105/110/115/120 quintali di mtt.

Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso