

Rimorchio agricolo modello THB2PX a due assi tandem da 110 quintali di mtt con pianale a semiribaltamento posteriore, con primo asse motrice o normale e secondo asse libero fisso o autosterzante.



Modello	Cassone cm	Tara q.li	Peso su occhio q.li	Altezza pianale cm
THB2PX	460 X 180/190/200/210/ 220/230/240	24,00/26,00	10,50	Variabile

Dotazione di serie

Serie appositamente studiata anche per il carico dei bins. Il pianale presenta un'apposita struttura per l'alloggiamento delle prolunghe omologate e lateralmente per l'alloggiamento degli allargamenti omologati, unitamente alla paratia anteriore ferma carico mobile e fori per il fissaggio delle guide di contenimento laterali. In tale configurazione non è ammesso l'utilizzo del semi ribaltamento.

Per versione con asse normale e asse motore timone a forbice idraulico, con blocco meccanico/idraulico - Occhio regolabile in altezza - Sospensioni tandem parabolico - Pianale in lamiera d'acciaio spessore 4 mm - Pedane posteriori meccaniche o idrauliche - Sponda anteriore amovibile in tubolare da cm 30 - Fissaggio cinghie a scomparsa interne al pianale, 4 per lato - Due verricelli con passaggio cinghia anteriori - Piedino anteriore idraulico - Cassetta porta attrezzi da cm 60x30x30 zincata con chiusura a chiave - Piedini d'appoggio posteriore meccanici, amovibili - Frenatura idraulica con comando dal pedale del freno della trattrice e blocco meccanico automatico in fase di sgancio unitamente al serbatoio con pompa a mano per la manovra del rimorchio scollegato dalla trattrice - Cardano con relativo supporto per asse motrice - Due cunei con relativo supporto - Impianto di illuminazione con barra fanali a led con griglie mobili - Per versione con asse normale: asse quadro da cm 7 - freno cm 30x9 a tamburo con sei fori in ghisa, Per versione con asse motore: asse rigenerato a nuovo accorciato ambo i lati - Ruote consigliate: 205/65 R17.5 in gemellato industriali nuove HT pianale cm 76 - Apposita struttura interno cassone per alloggiamento prolunghe Disponibili vari colori in abbinamento - Manuale d'uso e manutenzione - Omologazione stradale.

Vari accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe Verdi, 11 Col San Martino 31010 - Farra di Soligo (TV) Tel/Fax +39 (0)438/898181 www.balliana.com Copyright © - Balliana s.n.c. - Tutti i diritti riservati

Le presenti caratteristiche tecniche potranno essere soggette a variazione per motivi tecnici o commerciali senza preavviso